



Think Ergonomics



KES 2000

ergonomisch ♦ innovativ ♦ elektrisch

- ♦ Zukunftsweisendes TOP-Modell
- ♦ Der ideale, ergonomische Sitz-/Steharbeitsplatz
- ♦ Elektromotorische Höhenverstellung per Knopfdruck
- ♦ 10.000-fach bewährt
- ♦ Durchdachtes Baukastensystem, somit viele Modellvarianten



Elektrisch höhenverstellbares Untergestell Modell "KES-2000-VTH-R075".
Sitz-/Steharbeitsplatz, mit Rollen fadengeschützt und total feststellbar.
Tischplattenauflagen mittels Handkurbelmechanismus neigbar, Version "VTH".



HIGHLIGHTS

- ◆ Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar z.B. Näharbeitsplatz, Montagetisch, Packtisch, Legetisch, etc.
- ◆ Äußerst stabile Konstruktion.
- ◆ Exakte Höhenverstellung mittels Spezialkunststoff-Führungen, dadurch sehr ruhiger Lauf.
- ◆ Kontinuierliche, problemlose Dauerlauftests über 10.000 Doppelhübe.
- ◆ Wartungsfrei.
- ◆ Gestell komplett zerlegbar, dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- ◆ Einfache, schnelle Montage.
- ◆ Gestellversionen zur Bearbeitung von großen Teilen, z.B. L-Tische mit 3 Säulen oder U-Tische mit 4 Säulen.
- ◆ Absoluter Parallellauf der einzelnen Tischplattenauflagen gewährleistet aufgrund eines mechanischen Verbundes.
- ◆ Umfangreiches Zubehörteile-Paket im Baukasten anbaubar z.B. ansteckbare Fußverlängerungen, oder nachrüstbare Tischplatten-Neigungen etc.
- ◆ Versand mit Paketdiensten möglich.

AUF WUNSCH

- ◆ Sonderhöhen
- ◆ Sonderlängen
- ◆ andere RAL-Farben
- ◆ Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen
- ◆ Nahantriebe



Tischplattenauflage nicht neigbar = Grundausführung



Tischplattenauflage neigbar, Version "VT" (zur Grundausführung auch nachrüstbar).
Für Tischplattenauflage 480 mm lg. Art.-Nr.: 11-00505.
Für Tischplattenauflage 580 mm lg. Art.-Nr.: 11-00506.

TECHNISCHE DATEN

- ◆ Höhenverstellbereich mit Schraubfüßen: 685 mm bis 1085 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT-Version" zzgl. ca. 40 mm).
- ◆ Höhenverstellbereich mit Rollen RO75: 765 mm bis 1165 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT-Version" zzgl. ca. 40 mm).
- ◆ Hub: 400 mm.
- ◆ Belastbarkeit: max. 200 kg.
- ◆ Hubgeschwindigkeit: ca. 14 mm / Sek.
- ◆ Standardmaß – Länge: 600, 800, 1000 oder 1200 mm.
- ◆ Standardmaß – Tiefe: Fuß 660 mm, Tischplattenaufl. 480 mm. Fuß 760 mm, Tischplattenaufl. 580 mm.
- ◆ Nennspannung: Standard 230 V / 50 Hz.
US-Version 220 V / 60 Hz
oder 110 V / 60 Hz.
- ◆ Oberfläche: kunststoffpulverbeschichtet in Farbe RAL 9002 grauweiß.
- ◆ Gewicht: ca. 40,000 kg / Gestell.
- ◆ Verpackungseinheit: 1 Stück pro Einheit = 2 Kartons.

OPTIONAL

- ◆ Tischplattenauflage: neigbare Version "VT" +/- 10° (nachrüstbar),
Version "VTH" +/- 15°.
horizontal verstellbar.
Rollendurchmesser 100 mm.
Doppelrollen 50 mm, 75 mm, oder 100 mm Durchmesser. Alle Rollen total feststellbar und mit Fadenschutz.
- ◆ Tretplattensteg:
- ◆ Rollen:

CE



Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



KESSLER GmbH
Industriegebiet • Auweg 10
D-72362 Nusplingen
Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-0
Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-10
www.kessler-ergo.com
info@kessler-ergo.com