



# KES 2100

Think Ergonomics

## KES 2100

ergonomisch ♦ innovativ ♦ verstellbar

- ♦ Zukunftsweisendes TOP-Modell
- ♦ Der ideale, ergonomische Sitz-/Steharbeitsplatz für Einsteiger
- ♦ Höhenverstellung mittels Handkurbel (selbsthemmend), Handkurbel links oder rechts am Gestell einsteckbar
- ♦ Durchdachtes Baukastensystem, somit viele Modellvarianten



Mittels Handkurbel höhenverstellbares Untergestell Modell "KES-2100-VT".  
Sitz-/Steharbeitsplatz mit schwingungsdämpfenden Schraubfüßen.  
Tischplattenauflagen neigbar, mit Klemmhebelbefestigung.  
Version "VT" (Gestellhöhe + ca. 40 mm).



## HIGHLIGHTS

- ◆ Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar: z.B. Nährarbeitsplatz, Montagetisch, Packtisch, Legetisch, etc.
- ◆ Äußerst stabile Konstruktion.
- ◆ Mechanische Konstruktion, somit absoluter Parallellauf der Tischplattenauflagen.
- ◆ Keine Hydraulik und keine Pneumatik dadurch keinerlei Leckagen.
- ◆ Sehr ruhiger Lauf.
- ◆ Wartungsfrei.
- ◆ Gestell komplett zerlegbar, dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- ◆ Einfache, schnelle Montage.
- ◆ Gestellversionen zur Bearbeitung von großen Teilen: z.B. L-Tische mit 3 Säulen oder U-Tische mit 4 Säulen.
- ◆ Umfangreiches Zubehörteile-Paket im Baukasten anbaubar z.B. ansteckbare Fußverlängerungen oder nachrüstbare Tischplatten-Neigungen, etc.
- ◆ Versand mit Paketdiensten möglich.

## AUF WUNSCH

- ◆ Sonderhöhen
- ◆ Sonderlängen
- ◆ andere RAL-Farben
- ◆ Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen
- ◆ Nahantriebe



Tischplattenaufgabe nicht neigbar = Grundausführung  
(Version "VT" kann nachgerüstet werden).

## TECHNISCHE DATEN

- ◆ Höhenverstellbereich mit Schraubfüßen: 685 bis 1085 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT" - Version zzgl. ca. 40 mm).
- ◆ Höhenverstellbereich mit Rollen RO75: 765 bis 1165 mm, ohne Tischplattendicke (bei "VT" - Version zzgl. 40 mm).
- ◆ Hub: 400 mm.
- ◆ Belastbarkeit: max ca. 120 kg.
- ◆ Standardmaß – Länge: 580, 780, 980 oder 1.180 mm.
- ◆ Standardmaß – Tiefe: Fuß 600 mm, Tischplattenaufkl. 480 mm.
- ◆ Oberfläche: kunststoffpulverbeschichtet in Farbe RAL 9002 grauweiß.
- ◆ Gewicht: ca. 26,000 kg / Gestell.
- ◆ Verpackungseinheit: 1 Stück pro Einheit = 2 Kartons.

## OPTIONAL

- ◆ Tischplattenaufgabe: neigbar, Version "VT" +/- 10°.
- ◆ Tretplattensteg: horizontal verstellbar.
- ◆ Rollen: Rollendurchmesser 100 mm, Doppelrollen 50 mm, 75 mm, oder 100 mm Durchmesser, alle Rollen total feststellbar und mit Fadenschutz.

Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



Handkurbel zur Höhenverstellung links oder rechts am Gestell einsteckbar.



**KESSLER GmbH**  
 Industriegebiet • Auweg 10  
 D-72362 Nusplingen  
 Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-0  
 Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-10  
 www.kessler-ergo.com  
 info@kessler-ergo.com